



BASIC LINE

Standaard & Slim

Mini 10, Midi 15, Maxi 20 & Mega 28

BASIC LINE

Onze veelzijdige waterontharders

BESCHRIJVING

Met onze Basic waterontharders reken je definitief af met kalk. De Basic waterontharders zijn veelzijdige apparaten die perfect afgestemd zijn op de behoeften van jouw gezin. De geïntegreerde controller verzekert een intuïtieve programmering en een eenvoudige bediening. Afhankelijk van de hardheid van je leidingwater stellen onze techniekers het zoutverbruik zo optimaal mogelijk af. Dankzij de nieuwe HSP-technologie beschik je over de meest efficiënte waterverzachter met een minimaal zout- en waterverbruik.

JOUW VOORDELEN OP EEN RIJTJE:

- Geen kalkaanslag meer
- Langere levensduur van je toestellen en kranen
- Tot 15% minder energieverbruik
- Gezond voor haar en huid
- Kwalitatiever drinkwater

VAN
SCHROBBEN



NAAR
GENIETEN



FUNCTIES CONTROLLER

- Unieke kleptechnologie: hydraulische klepbehuizing en elektronische controllers
- Intuïtief en eenvoudig te programmeren
- Makkelijk te onderhouden dankzij slim klepontwerp
- Betrouwbaar: eigen PWG-productie
- Europees product: gemaakt in Frankrijk

EIGENSCHAPPEN

- Gestroomlijnd design met matte body en glanzende cover
- Geïntegreerde timer
- Optie voor compact SLIM model, ideaal voor appartementen
- Robuust en duurzaam materiaal
- Intuïtieve programmatie
- Kantelbaar zoutdeksel
- Beschikbaar in 5 maten
- 4 programmeerbare regeneratieprogramma's
- Uitstekende verzachtingsprestaties

TECHNISCHE SPECIFICATIES - BASIC LINE



MODEL	BASIC10	BASIC14	BASIC18	BASIC22	BASIC30
Afmetingen (BxDxH)	300 x 500 x 658	300 x 500 x 989	300 x 500 x 989	300 x 500 x 1117	320 x 500 x 1190
Eenheidsgrootte (liter hars)	10	14	18	22	30
Controle-systeem	8100 SXT	8100 SXT	8100 SXT	8100 SXT	8100 SXT
Zoutverbruik bij regeneratie (kg)	1	1,75	1,75	2,25	3,75
Uitwisselingscapaciteit (kg CaCO ₃) - m ³ °fH	40	63	81	99	135
Regeneratietype	downflow	downflow	downflow	downflow	downflow
Spoelfrequentie bij 37°fH in en 7°fH uit	1333	2100	2700	3300	4500
Servicedebiet (m ³ /u)	0,5	0,6	0,8	1	1,4
Piekdebiet (m ³ /u)	1,5	1	2,4	3	4
Waterverbruik / regeneratie (liter)	65	84	108	132	180
Elektrische beoordeling	220-240V 50 HZ	220-240V 50 HZ	220-240V 50 HZ	220-240V 50 HZ	220-240V 50 HZ
Elektriciteitsverbruik/jaar (kWh)	1	1	1	1	1
Artikelcode	SWSBASICEVA10	SWSBASICEVA14	SWSBASICEVA18	SWSBASICEVA22	SWSBASICEVA30